Papier Photo Premium Semi-Glacé

Un support haute résistance similaire à la photo traditionnelle

CARACTÉRISTIQUES

- GRAMMAGE ..... **250 g**
- ÉPAISSEUR ..... **0,18 mm**
- BLANCHEUR (ISO) **92/93/94%**
- OPACITÉ **97%**
- FINITION ..... **semi brillante**
- MANDRIN ..... **2“**
- ENCRE ..... **QuickDry™ UltraChrome™/ ColorFast™**
- UTILISATION ..... **intérieure**
- LAMINATION ..... **à froid ou chaud**

APPLICATIONS

- POSTERS ET DOCUMENTS PROMOTIONNELS
- REPRODUCTION GRAND FORMAT
- PORTRAITS
- PRÉSENTATION FINALE

CIBLES

- SERVICES D'IMPRESSION
- PHOTOGRAPHES
- LABORATOIRES PHOTO
- STUDIOS DE CRÉATION

COMPATIBILITÉ

RÉSUMÉ MARKETING

Véritable avancée technologique, le Papier Photo Premium Semi-Glacé est un support à base de RC (Resin Coated) au rendu et à la longévité exceptionnels (140 ans*).Sa base papier lui confère une sensation et un aspect équivalents aux supports photos argentiques. Sa couche d'absorption micro-poreuse permet un séchage ultra-rapide des encres. Sa finition Glacée satisfera les utilisateurs les plus exigeants désirant reproduire des photos de haute résolution, au large spectre colorimétrique comme s'il s'agissait de véritables tirages argentiques.

POINTS FORTS

- **Base RC (resin coated), Couche semi brillante**
  - > Excellente planéité même en forts encrages
  - > Aspect photo traditionnelle
  - > Séchage instantané
- **Images vives en couleur, excellente saturation des couleurs**
- **Haut grammage**
- **Haute stabilité des couleurs (encres ColorFast™)**
- **Résistance dans le temps jusqu'à 140 ans***

FORMAT	G/M	RÉFÉRENCE	GENCOD	STYLUS PRO 5000	STYLUS PRO 7000	STYLUS PRO 7500	STYLUS PRO 7600	STYLUS PRO 9000/10000	STYLUS PRO 9500/10000CF	STYLUS PRO 9600/10600
24” x 30,5 m	162	C13S041393	10343842267	–	–	•	–	–	•	–
36” x 30,5 m	162	C13S041394	10343742277	–	–	–	–	–	•	–
44” x 30,5 m	162	C13S041395	10343835306	–	–	–	–	–	•	–
A4 (20f)	251	C13S041332	10343835313	•	•	•	–	•	•	–
A3 (20f)	251	C13S041334	10343835320	•	•	•	–	•	•	–
A3+ (20f)	251	C13S041328	10343835320	•	•	•	–	•	•	–
24” x 30,5 m	251	C13S041641	10343835320	–	•	•	•	•	•	•
36” x 30,5 m	251	C13S041642	10343835320	–	–	–	–	•	•	•
44” x 30,5 m	251	C13S041643	10343835320	–	–	–	–	•	•	•

** Sur imprimantes STYLUS PHOTO 2000P et STYLUS PRO 7500/7600/9500/9600/10000CF/10600. Les valeurs de résistance à la lumière sont basées sur des données calculées par EPSON au moyen de méthode d'accélération. Ce sont des valeurs estimées en conditions d'exposition intérieure avec protection de verre et qui ne tiennent pas compte d'éventuels facteurs extérieurs comme le fumée de cigarette ou la contamination à l'ozone… Les critères du test de vieillissement d'EPSON : lumière fluorescente, intensité : 70 K Lux, 24°C, humidité : 60%, sous verre : 2mm, perte de 30% sur les couleurs CMJ (densité optique = 1), Calcul de la longévité : intensité totale / (500 lux x 10 heures x 365j = 1 an).*

oto • photo • photo • photo • photo • photo • photo • photo • photo • photo • photo •

L'univers consommables EPSON